

# COMUNE DI S. PIETRO AL TANAGRO

Provincia di Salerno

Data: Gennaio 1999


Tavola n 10/BIS

## PIANO DI RECUPERO ZONA AI

PROGETTO

SCHEDA

CATEGORIE D'INTERVENTO  
PRESCRIZIONI URBANISTICHE



Progettisti incaricati.

Arch. Claudio Di Donato Ing. Giuseppe Mallandi Ing. Gianpiro Tierno

## LEGENDA

COLONNA 1  
NUMERAZIONE DELLE U.M.I.

NUMERO PROGRESSIVO

COLONNA 2  
STATO DI MANUTENZIONE

L = LAVORI IN CORSO  
B = BUONO STATO  
RP = RIPARATO  
N = NORMALE  
M = MEDIOCRE  
C = CATTIVO  
RI = RICOSTRUITO  
D = DEMOLITO

COLONNA 3  
SCHEDE RILIEVO ARCHITETTONICO

NUMERO PROGRESSIVO PER IDENTIFICARE  
SCHEDE RILIEVO ARCHITETTONICO

COLONNA 4  
INTERVENTI MINIMI

MO = MANUTENZIONE ORDINARIA  
MS = MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
RE = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  
RC = RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO  
DR = DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

COLONNA 5  
ELEMENTI DA CONSERVARE

FP = FINESTRA CON STIPI TI IN PIETRA  
F = FACCIATA IN GENERALE  
IT = INTONACO TIPICO LOCALE  
EP = ELEMENTI IN PIETRA IN GENERALE  
ES = ELEMENTI A STUCCO  
BA = BALCONI NEL LORO COMPLESSO  
AM = ARCO IN MATTONI  
PM = PORTALE IN MATTONI  
FM = FINESTRE IN MATTONI  
PP = PORTALE IN PIETRA  
SF = SOGLIE FINESTRE  
SE = SCALA ESTERNA

COLONNA 6  
POSSIBILITA' URBANISTICHE  
PRESCRIZIONI URBANISTICHE

| (1)       | (2)                | (3)                         | (4)               | (5)                    | (6)  |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|--|
| N° U.M.I. | STATO DI MANUTENZ. | RIF. SCHEDA RILIEVO ARCHIT. | INTERVENTO MINIMO | ELEMENTI DA CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE  |
| 1         | RI                 | 1                           | MO                | /                      | Eliminazione ornici in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.   |
| 2         | RI                 | 2                           | MO                | /                      | Eliminazione ornici in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa, nonché la riduzione della larghezza dell'apertura del garage. In presenza di tale intervento va valutata la fattibilità di allineamento verticale delle aperture. |
| 3         | RI                 | 3                           | MO                | /                      | Eliminazione ornici in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.<br>Rivestimento canna fumaria in muratura.  |
| 4         | RI                 | 4                           | MO                | PP                     | Eliminazione ornici in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.   |
| 5         | RP                 | 5                           | MO                | PP - SF<br>SB - F      | Adeguamento coloritura facciata alle norme di Piano.   |
| 6         | N                  | 5/1                         | MO                | /                      | Fabbricato non prospiciente su spazi pubblici.   |
| 7         | N                  | 5/2                         | MO                | /                      | Fabbricato non prospiciente su spazi pubblici.   |
| 8         | M                  | 5/3                         | MS                | /                      | Fabbricato non prospiciente su spazi pubblici.   |
| 9         | RP                 | 6                           | MO                | PP - SF<br>SB - F      | Adeguamento di una soglia finestra e coloritura facciata come da Piano.  |

| N°<br>U.M.I. | STATO<br>DI<br>MANU-<br>TENZ. | REF.<br>SCHEDA<br>RILIEVO<br>ARCHIT. | INTER-<br>VENTO<br>MINIMO | ELEMENTI DA<br>CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE  |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 10           | RI                            | 6                                    | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.                   |
| 11           | M                             | 7                                    | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 12           | L                             | 8                                    | MO                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano  |
| 13           | RI                            | 9                                    | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.                   |
| 14           | RI                            | 10                                   | MO                        | /                         | Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. Adeguamento coloritura facciata alle norme di Piano.  |
| 15           | RI                            | 11                                   | MO                        | /                         | Serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.   |
| 16           | RI                            | 11/1                                 | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili adeguati nella coloritura. Eliminazione sporto livello sottotetto. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa. |
| 17           | RP                            | 14                                   | MO                        | PP - SF<br>SB - F         | Eliminazione vetrina in alluminio anodizzata. Adeguamento coloritura facciata alle norme di Piano. Conservazione edicola sacra.  |
| 18           | M                             | 13                                   | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 19           | RI                            | 15                                   | MO                        | /                         | Avvolgibili e serrande adeguate nella coloritura.  |
| 20           | RP                            | 16                                   | MO                        | /                         | Avvolgibili adeguati nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.   |
| 21           | RI                            | 17                                   | MO                        | /                         | Avvolgibili e serrande adeguati nella coloritura.  |

| N°<br>U.M.I. | STATO<br>DI<br>MANU-<br>TENZ. | REF.<br>SCHEDA<br>RILIEVO<br>ARCHIT. | INTER-<br>VENTO<br>MINIMO | ELEMENTI DA<br>CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE   |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 22           | RI                            | 18                                   | MO                        | P.P.                      | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.                                      |
| 23           | D                             | 19                                   | DR                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano   |
| 24           | M                             | 20                                   | RE                        | PP                        | Adeguamento norme di Piano  |
| 25           | RI                            | 22                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.  |
| 26           | D                             | 23                                   | DR                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano   |
| 27           | D                             | 23                                   | DR                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano   |
| 28           | RP                            | 21                                   | RC <sup>(1)</sup><br>MO   | EP                        | <sup>(1)</sup> Restauro conservativo per atrio con scala e porticato sulla scala.<br>Eliminazione ornate in marmo. Sostituzione avvolgibili anteriori e posteriori, con scuretti in legno. Riquadratura balconi anteriori e posteriori con fasce ringrossate a calce. |
| 29           | N                             | 24                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili adeguate nella coloritura. Eliminazione infissi in alluminio anodizzato. Sostituzione intonaco esterno al quarzo plastico con intonaco a calce in presenza di interventi radicali di facciata.                              |
| 30           | RI                            | 25                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.                                      |
| 31           | RI                            | 25/1                                 | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.  |

| N°<br>U.M.I. | STATO<br>DI<br>MANU-<br>TENZ. | RIF.<br>SCHEDA<br>RILIEVO<br>ARCHIT. | INTER-<br>VENTO<br>MINIMO | ELEMENTI DA<br>CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE   |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 32           | M                             | 28                                   | MS                        | PP - SE                   | Rivestimento scala esterna in pietra.<br>Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili adeguate nella coloritura. E' obbligatorio la sostituzione dell'intonaco esterno al quarzo plastico con intonaco a calce e l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di intervento radicale sulla stessa. |
| 33           | RI                            | 26                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.  |
| 34           | RI                            | 26                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.  |
| 35           | RP                            | 27                                   | MO                        | PP                        | Conservazione della facciata.   |
| 36           | RP                            | 29                                   | RC <sup>(1)</sup><br>MO   | EP<br>ES                  | <sup>(1)</sup> Il restauro conservativo riguarda i soli prospetti.<br>Adeguamento avvolgibile nella coloritura.   |
| 37           | RI                            | 28/1                                 | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.  |
| 38           | N                             | 30                                   | MO                        | /                         | Adeguamento alle norme di Piano   |
| 39           | N                             | 33                                   | MO                        | /                         | Inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.   |
| 40           | M                             | 34                                   | RE                        | PP                        | Adeguamento alle norme di Piano   |
| 41           | C                             | 31                                   | DR                        | /                         | Adeguamento alle norme di Piano   |

| N°<br>U.M.I. | STATO<br>DI<br>MANU-<br>TENZ. | RIF.<br>SCHEDA<br>RILEVO<br>ARCHIT. | INTER-<br>VENTO<br>MINIMO | ELEMENTI DA<br>CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE   |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 42           | M                             | 32                                  | MO                        | F - PP<br>EP              | Conservazione della facciata in pietra.<br>Eliminazione delle ornie in marmo. Adeguamento avvolgibili e serrande nella coloritura. In caso di intervento radicale tutti gli infissi esterni devono essere realizzati in legno con scuri, la ringhiera del balcone piccolo su C.S.Giuseppe deve essere adeguata alla ringhiera principale. Gli stipiti di finestre e balconi devono essere a taglio nella muratura senza riquadrature. Il portoncino sarà riquadrato con mattoni pieni a mano. |
| 43           | C                             | 108                                 | DR                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 44           | C                             | 108                                 | DR                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 45           | B                             | 107                                 | MO                        | /                         | Adeguamento di intonaco, eliminazione quarzo plastico e coloritura facciata alle norme di piano.  |
| 46           | B                             | 106                                 | MO                        | /                         | Adeguamento coloritura facciata alle norme di Piano.  |
| 47           | B                             | 105                                 | MO                        | /                         | Adeguamento coloritura facciata alle norme di Piano.  |
| 48           | B                             | 102                                 | MO                        | /                         |   |
| 49           | L                             | 104                                 | MO                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 50           | M                             | 101                                 | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 51           | LC                            | 100                                 | MO                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 52           | M                             | 99                                  | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 53           | L                             | 103                                 | MO                        | /                         |   |

| N°<br>U.M.I. | STATO<br>DI<br>MANU-<br>TENZ. | REF.<br>SCHEDE<br>RILIEVO<br>ARCHIT. | INTER-<br>VENTO<br>MINIMO | ELEMENTI DA<br>CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE   |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 54           | RI                            | 35                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.  |
| 55           | RI                            | 36                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.  |
| 56           | C                             | 97                                   | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 57           | C                             | 97                                   | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 58           | M                             | 98                                   | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 59           | L                             | 39                                   | MO                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 60           | C                             | 38/1                                 | DR                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 61           | N                             | 37<br>37/1                           | MO                        | F                         | Eliminazione ornate in marmo con aperture a taglio nella muratura, senza riquadrature.<br>Conservazione della facciata in pietra. Adeguamento della parte intonacata con quarzo plastico alle norme di Piano. Adeguamento nella coloritura della serranda del prospetto dell'autorimessa alle norme di Piano. |
| 62           | B                             | 40                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.  |
| 63           | RI                            | 41                                   | MO                        | /                         | Adeguamento nella coloritura degli infissi alle norme di Piano.   |
| 64           | L                             | 42                                   | MO                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |



| N°<br>U.M.I. | STATO<br>DI<br>MANU-<br>TENZ. | REF.<br>SCHEDA<br>RIJEVO<br>ARCHIT. | INTER-<br>VENTO<br>MINIMO | ELEMENTI DA<br>CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE  |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 65           | M                             | 42/1                                | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 66           | D                             | 43                                  | DR                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 67           | C                             | 44                                  | DR                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 68           | RI                            | 45                                  | MO                        | PP                        |  |
| 69           | L                             | 46                                  | MO                        | /                         | Per la parte da ultimare adeguamento alle norme di Piano.  |
| 70           | RI                            | 47                                  | MO                        | /                         |  |
| 71           | RI                            | 48                                  | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.                       |
| 72           | N                             | 40                                  | MO                        | PP                        | Rifacimento intonaco del tipo fratazzato fino con evidenziazione elementi d'angolo in pietra. Coloritura come da Piano.  |
| 73           | RP                            | 50                                  | MO                        | PP                        | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa. |
| 74           | M                             | 51                                  | MS                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 75           | L                             | 52                                  | MO                        | /                         |  |
| 76           | L                             | 52                                  | MO                        | /                         |  |
| 77           | M                             | 39                                  | MS                        | PP<br>EP                  | Conservazione della facciata in pietra.<br>Le parti intonacate saranno adeguate al Piano   |

| N°<br>U.M.I. | STATO<br>DI<br>MANU-<br>TENZ. | RIF.<br>SCHEDE<br>RILIEVO<br>ARCHIT. | INTER-<br>VENTO<br>MINIMO | ELEMENTI DA<br>CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE  |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 77           | M                             | 39/1                                 | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.                       |
| 78           | RJ                            | 53                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa. |
| 79           | N                             | 55                                   | MO                        | PP                        | Rifacimento intonaco del tipo fratezzato fino con coloritura come da Piano.  |
| 80           | RJ                            | 56                                   | MO                        | /                         |  |
| 81           | D                             | 54                                   | DR                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 82           | L                             | 57                                   | MO                        | /                         |  |
| 83           | RJ                            | 58                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa. |
| 84           | M                             | 59                                   | RE                        | /                         | Conservazione e ripristino della facciata in pietra e della riquadratura in mattoni.   |
| 85           | D                             | 59/1                                 | DR                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 86           | N                             | 60                                   | MO                        | /                         | Conservazione del muro in pietra di cinto del giardino. Adeguamento coloritura prospetti edificio alle norme di piano.   |
| 87           | RJ                            | 61                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.                       |
| 88           | M                             | 62                                   | MS                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |

| N°<br>U.M.I. | STATO<br>DI<br>MANU-<br>TENZ. | REF.<br>SCHEDA<br>RILIEVO<br>ARCHIT. | INTER-<br>VENTO<br>MINIMO | ELEMENTI DA<br>CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE  |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 89           | M                             | 63                                   | RE                        | F - PP<br>EP              | Tipologia costruttiva in pietra. Conservazione dei prospetti in pietra e della scala esterna.  |
| 90           | M                             | 64                                   | RE                        | F - PP<br>EP              | Tipologia costruttiva in pietra.<br>Conservazione dei prospetti in pietra.   |
| 91           | N                             | 64/                                  | MO                        | /                         |  |
| 92           | RI                            | 65                                   | MO                        | /                         | Adeguamento della coloritura delle cornici e basamento del prospetto alle norme di piano.  |
| 92/1         | RI                            | 65                                   | MO                        | /                         | Coloritura facciata da adeguarsi alle norme di Piano.  |
| 93           | RI                            | 66                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornici in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa. |
| 94           | M                             | 67                                   | MO                        | PP<br>EP                  | Adeguamento coloritura della serranda e del prospetto alle norme di Piano.   |
| 95           | RI                            | 68                                   | MO                        | PP                        |  |
| 96           | RI                            | 48                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornici in marmo ed infisso in alluminio anodizzato.   |
| 96           | RP                            | 69                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornici in marmo. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici e basamento) in presenza di interventi radicali sulla stessa.   |
| 97           | RI                            | 69/1                                 | MO                        | /                         | Non visibile da spazi pubblici.  |
| 98           | M                             | 70                                   | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 99           | RI                            | 71                                   | MO                        | PP<br>EP                  |  |

| N°<br>U.M.I. | STATO<br>DI<br>MANU-<br>TENZ. | REF.<br>SCHEDA<br>RILIEVO<br>ARCHIT. | INTER-<br>VENTO<br>MINIMO | ELEMENTI DA<br>CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE  |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 100          | M                             | 72                                   | MS                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 101          | RI                            | 73                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa. |
| 102          | C                             | 74                                   | DR                        | PP                        | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 103          | RI                            | 75                                   | MO                        | /                         | Adeguamento coloritura della serranda e dei prospetti alle norme di piano.   |
| 104          | C                             | 76                                   | RE                        | PP                        | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 105          | M                             | 77                                   | MS                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 106          | N                             | 77                                   | MS                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 107          | B                             | 78                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa.                       |
| 108          | M                             | 79                                   | MS                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano, con eliminazione del rivestimento in quarzo plastico.   |
| 109          | N                             | 80                                   | MS                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 110          | RI                            | 80                                   | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.   |
| 111          | RI                            | 81                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornate in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa. |

| N°<br>U.M.I. | STATO<br>DI<br>MANU-<br>TENZ. | RIF.<br>SCHEDA<br>RILIEVO<br>ARCHIT. | INTER-<br>VENTO<br>MINIMO | ELEMENTI DA<br>CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE   |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 112          | N                             | 82                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornìe in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa. |
| 113          | RI                            | 83                                   | MO                        | PP                        | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 114          | M                             | 84                                   | MS                        | PP                        | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 115          | RI                            | 85                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornìe in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa. |
| 116          | RI                            | 86                                   | MO                        | /                         | Serranda metallica e prospetto adeguati nella coloritura alle norme di Piano.   |
| 117          | RI                            | 87                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornìe in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa. |
| 118          | RI                            | 88                                   | MO                        | /                         | Eliminazione ornìe in marmo. Avvolgibili e serrande metalliche adeguate nella coloritura. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata (cornici, portali e basamenti) in presenza di interventi radicali sulla stessa. |
| 119          | M                             | 89                                   | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 120          | M                             | 90                                   | MS                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 121          | L                             | 91                                   | MO                        | PP<br>EP                  | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 122          | B                             | 92                                   | MO                        | /                         |   |
| 123          | N                             | 93                                   | MO                        | /                         | Eliminazione quarzo plastico. E' obbligatorio l'inserimento di elementi di facciata in presenza di interventi radicali sulla stessa.  |

| N°<br>U.M.I. | STATO<br>DI<br>MANU-<br>TENZ. | RIF.<br>SCHEDE<br>RILIEVO<br>ARCHIT. | INTER-<br>VENTO<br>MINIMO | ELEMENTI DA<br>CONSERVARE | POSSIBILITÀ URBANISTICHE<br>PRESCRIZIONI URBANISTICHE                             |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 124          | B                             | 90                                   | MO                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 125          | M                             | 95                                   | RE                        | /                         | Intervento adeguato alle norme di Piano.  |
| 126          | B                             | 96                                   | MO                        | /                         | In presenza di interventi radicali sul prospetto adeguamento alle norme di piano. |