Arredi 3N dei fratelli Nespoli s.r.l. | Via Filzi 12 | 20833 Giussano MB | Codice SdI SUBM70N
tel. +39 0362 850128 | info@arredi3n.com | arredi3n@pec.it | www.arredi3n.com
C.F. 01019660156 | P. IVA 00702470964 | C.C.I.A.A. Monza Brianza 01019660156 | Registro ditte MB-853986
Azienda Certificata ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | 45001:2018 | 37001:2016 | 13485:2016 | SA 8000:2014 | FSC

Spett.le
COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE
VIA ROMA 2
10060 CASTAGNOLE PIEMONTE (TO)

Giussano lì, 08/06/26

Protocollo n°: 2602191000SN - C_REV.2
Attenzione: **Sindaco Sandrone e Geom. Favaro**
Riferimento: mail del 17/02/26
Da: Serena Nespoli
Divisione: Spazi educativi

Oggetto: **Offerta per la fornitura di arredi**

Gentilissimi,

come da vostra gentile richiesta desideriamo sottoporvi la nostra migliore offerta che comprende prodotti selezionati, secondo le specifiche da voi indicate.

Fiduciosi di ricevere un vostro cortese riscontro restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l.

Contatti: Adele Tarditi
Agente di zona
Cell. 327 0234348
adele.tarditi@gmail.com




La presente comunicazione e gli eventuali allegati contengono informazioni riservate e coperte da segreto professionale. Nel caso in cui non siate i destinatari, Vi preghiamo di distruggere il messaggio ricevuto, comunicandoci il disguido telefonando ai numeri su indicati. Si ricorda inoltre, che l'utilizzo, la conservazione e la diffusione dei dai ricevuti per errore costituisce reato.

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	PEZZI	TOTALE
	A 09 719 D	SPOGLIATOIO IN METALLO A 3 POSTI CON DIVISIONE SPORCO/PULITO La struttura portante è realizzata in lamiera verniciata spessore 7/10 con particolari costruttivi di prima scelta: lamiere profilate a freddo opportunamente trattate con fosfati di ferro e verniciate mediante elettrodeposizione anodica nel colore grigio RAL 7038. Indispensabili per soddisfare esigenza di arredamento negli ambienti di lavoro, scuola, ospedali e comunità. L'armadio è dotato di un ripiano posaoggetti in ogni vano, portacartellino di serie e dispositivo portaombrelli. cm 120x47x180H catalogo Progetto 06 pagina 151	536,42	1	536,42
	SAT 22 31 **VAR**	TAPPETO SU MISURA H5 L'imbottitura interna è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 1IM di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. cm 103x45x5 catalogo Progetto 06 pagina 124	74,40	8	595,20
	SAT 22 31 **VAR**	TAPPETO SU MISURA H5 L'imbottitura interna è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 1IM di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. cm 130x60x5 catalogo Progetto 06 pagina 124	117,80	9	1.060,20
	U 05 01	LETTINO LATTANTI CON SPONDA MOBILE (MATERASSO ESCLUSO) Il telaio è realizzato in legno massiccio di faggio lucidato al naturale con spigoli arrotondati, le cannellette interne sono realizzate in ramino massello lucidato al naturale inserite nel telaio a incastri e colla vinilica a freddo, lucidatura al naturale. Il fondo del lettino è predisposto con rete metallica o doghe in legno; una sponda laterale è abbassabile con manopola in materiale plastico, non asportabile dal bambino. Il lettino è fornito su ruote orientabili in materiale plastico nero o, su richiesta, su scivolanti. cm 109x67x96H catalogo Progetto 06 pagina 138	354,89	4	1.419,55
	U 05 01 X	MATERASSINO PER LETTINO LATTANTI La struttura è realizzata in poliuretano espanso avente densità di 25 kg/mc, ipoallergenico, il rivestimento è in cotone irrestringibile ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco, lavabile a secco. cm 105x53x6H catalogo Progetto 06 pagina 138	62,50	4	249,98

	SAT 22 81	SET MODULO 30 DA 14 PEZZI L'imbottitura interna è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 1IM di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. Il set è composto da 2 cubi, 2 parallelepipedi, 2 cilindri lunghi, 2 cilindri corti, 2 semicilindri, 2 tetti e 2 architravi. cm 30 lato modulo catalogo Progetto 06 pagina 105	747,72	1	747,72
	SAT 22 22	CUSCINO STELLA MAXI L'imbottitura interna è realizzata in forma mista con microgranuli di polistirene aventi densità di 10 kg/mc e fibra di poliestere, racchiusi in una fodera di interlock dotata di cerniera. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 1IM di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. cm Ø 100x25H catalogo Progetto 06 pagina 132	185,26	2	370,51
	SAT 22 04	SACCO MINI SOFFICE L'imbottitura interna è realizzata in forma mista con microgranuli di polistirene aventi densità di 10 kg/mc e fibra di poliestere, racchiusi in una fodera di interlock dotata di cerniera. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 1IM di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. cm Ø60x40H catalogo Progetto 06 pagina 130	165,17	2	330,34
	SAT 22 08	COPPIA CUSCINI L'imbottitura interna è realizzata in forma mista con microgranuli di polistirene aventi densità di 10 kg/mc e fibra di poliestere, racchiusi in una fodera di interlock dotata di cerniera. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 1IM di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. cm 40x40 - cm 50x50 catalogo Progetto 06 pagina 130	108,62	5	543,12
	SAT 22 157	SOFT HOUSE L'imbottitura interna è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 40 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 1IM di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. cm 130x130x120H catalogo Progetto 06 pagina 104	1.773,70	1	1.773,70

	SAT 22 24	PARETE MORBIDA 120 L'imbottitura interna è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 1IM di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. cm 120x5x150H catalogo Progetto 06 pagina 124	371,26	1	371,26
	SAT 22 26	TAPPETO 180 L'imbottitura interna è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 1IM di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. cm 180x120x3H catalogo Progetto 06 pagina 124	299,46	2	598,92
	M 18 198 NB	MOBILE 2 ANTE STRUTTURA NOBILITATO BETULLA La struttura composta da base, fiancate, ripiani regolabili, ante e top, è realizzata in forma mista, la base è in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 20 di spessore, le fiancate e il top sono in conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore, la finitura di tutta la struttura è in nobilitato betulla finitura seta, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di legno nobilitato magnolia da 16 mm di spessore inserito a incastro nelle opportune sedi ricavate sulla base, sulle fiancate e sul top. Le ante cieche sono realizzate in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore con finitura nei colori di serie, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le ante sono apribili a 110° mediante robuste cerniere in acciaio stampato con dispositivi di regolazione a vite. Le maniglie di apertura e chiusura sono realizzate in legno massello di faggio lucidato al naturale e fissate all'anta tramite 2 viti montaggio. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 piedini realizzati in legno massello di faggio tornito da mm 60 di diametro e 100 di altezza, lucidato al naturale con vernici atossiche trasparenti a base d'acqua, alla base dei piedini sono collocati dei puntali regolabili antirumore realizzati in abs. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione e/o sostituzione. Oltre a bussole e tiranti, l'assemblaggio prevede anche l'utilizzo di spine in legno per garantire ulteriore stabilità e tenuta. cm 104x41x148H cataloghi Progetto 06 pagina 62 - Flex@ pagina 68	450,12	2	900,24
	M 18 270 NB	MOBILE 3 VANI VERTICALI STRUTTURA NOBILITATO BETULLA CON 18 VASCHETTE TRASPARENTI SU GUIDE La struttura composta da base, fiancate, divisioni e top, è realizzata in forma mista, la base è in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 20 di spessore, le fiancate e il top sono in conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore, la finitura di tutta la struttura è in nobilitato betulla finitura seta, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di legno nobilitato magnolia da 8 mm di spessore inserito a incastro nelle opportune sedi ricavate sulla base, sulle fiancate e sul top. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 piedini realizzati in legno massello di faggio tornito da mm 60 di diametro e 100 di altezza, lucidato al naturale con vernici atossiche trasparenti a base d'acqua, alla base dei piedini sono collocati dei puntali regolabili antirumore realizzati in abs. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione o sostituzione di singole componenti strutturali. Oltre a bussole e tiranti, l'assemblaggio prevede anche l'utilizzo di spine in legno per garantire ulteriore stabilità e tenuta. Il mobile è completo di 18 vaschette (codice M 18 N2) realizzate in polipropilene semi-trasparente colore bianco opalino, la cassetta è dotata di bordo perimetrale sporgente a labbro che consente la movimentazione della cassetta su una coppia di binari in metallo fissati alla fiancata dei mobili contenitori. La cassetta può essere completamente estratta dal vano per essere collocata e utilizzati al di fuori del contenitore. cm 104x41x114H cataloghi Progetto 06 pagina 56 - Flex@ pagina 65	581,06	2	1.162,13

	U 08 30	ALBERO LIBRERIA A PARETE La struttura della chioma e del tronco, come i rami "mensola", sono realizzati in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, lucidati al naturale per il tronco e i rami e colorati per la chioma, il tutto con vernici trasparenti e semitrasparenti colorate atossiche a base d'acqua. I bordi sono arrotondati secondo le direttive europee anti infortunio con raggio minimo non inferiore a 3 mm. Il modulo è predisposto e preforato per il fissaggio a parete. cm 128x20x155H catalogo Progetto 06 pagina 81	367,54	1	367,54
	M 18 251 NB	SPOGLIATOIO 12 POSTI CON 6 ANTE STRUTTURA NOBILITATO BETULLA La struttura composta da base, fiancate, divisioni, ripiani regolabili e top, è realizzata in forma mista. La base è in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 20 di spessore, le fiancate, le divisioni, i ripiani e il top sono in conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore: La finitura di tutta la struttura è in nobilitato betulla finitura seta. I bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di legno nobilitato magnolia da 16 mm di spessore inserito a incastro nelle opportune sedi ricavate sulla base, sulle fiancate e sul top. L'anta cieca è realizzata in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore con finitura nei colori di serie, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'anta è apribile a 110° mediante robuste cerniere in acciaio stampato con dispositivi di regolazione a vite. Le maniglie di apertura e chiusura sono realizzate in legno massello di faggio lucidato al naturale e fissate all'anta tramite 2 viti montaggio. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 piedini realizzati in legno massello di faggio tornito da mm 60 di diametro e 100 di altezza, lucidato al naturale con vernici atossiche trasparenti a base d'acqua, alla base dei piedini sono collocati dei puntali regolabili antirumore realizzati in abs. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione e/o sostituzione. Oltre a bussole e tiranti, l'assemblaggio prevede anche l'utilizzo di spine in legno per garantire ulteriore stabilità e tenuta. cm 104x41x148H catalogo Progetto 06 pagina 23	671,83		
	PRC180060	TAVOLO STRUTTURA A CAVALLETTO Il tavolo ha una struttura portante costituita da due cavalletti a sezione rettangolare da 70x30 mm, realizzati in profilo di acciaio verniciato a polveri epossidiche nel colore bianco RAL 9010 o alluminio RAL 9006 uniti da due travi metalliche poste centralmente sotto il piano, questo sistema trasmette la sensazione che il piano sia sospeso sulla struttura. La struttura è predisposta orizzontalmente per il cablaggio tramite canalina, in modo da consentire l'alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze, di prese elettriche, telefoniche, trasmissione dati, tutte le canalizzazioni sono ispezionabili. Le gambe sono dotate di piedini di livellamento, regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni. Il piano di lavoro è realizzato in pannelli di conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore. La finitura è in nobilitato nel colore bianco o grigio chiaro di serie. I bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore in tinta con la struttura del piano e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. cm 180x60x72H cataloghi Serie Pratica - Progetto 06 pagina 148 - Flex@ pagina 80	309,50	1	309,50

	PR3CF40L	CASSETTIERA FISSA A 2 CASSETTI E 1 CLASSIFICATORE Struttura, realizzata con pannelli in nobilitato antiriflesso e antigraffio, sp 20mm con bordo in ABS da 2mm con spigoli arrotondati con raggio di curvatura 2mm secondo le normative vigenti, top e frontali cassetti sp 20mm. Cassetti, scorrevoli su guide con cuscinetti autolubrificanti e dotati di fermo, sono realizzati in lamiera metallica. Il bloccaggio dei cassetti è simultaneo a mezzo serratura di sicurezza a doppia chiave di tipo piatto pieghevole, antinfortunistica - maniglia a ponte cm 40x56x72h catalogo Serie Pratica	328,60	1	328,60
	M 18 198 NB	MOBILE 2 ANTE STRUTTURA NOBILITATO BETULLA La struttura composta da base, fiancate, ripiani regolabili, ante e top, è realizzata in forma mista, la base è in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 20 di spessore, le fiancate e il top sono in conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore, la finitura di tutta la struttura è in nobilitato betulla finitura seta, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di legno nobilitato magnolia da 16 mm di spessore inserito a incastro nelle opportune sedi ricavate sulla base, sulle fiancate e sul top. Le ante cieche sono realizzate in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore con finitura nei colori di serie, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le ante sono apribili a 110° mediante robuste cerniere in acciaio stampato con dispositivi di regolazione a vite. Le maniglie di apertura e chiusura sono realizzate in legno massello di faggio lucidato al naturale e fissate all'anta tramite 2 viti montaggio. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 piedini realizzati in legno massello di faggio tornito da mm 60 di diametro e 100 di altezza, lucidato al naturale con vernici atossiche trasparenti a base d'acqua, alla base dei piedini sono collocati dei puntali regolabili antirumore realizzati in abs. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione e/o sostituzione. Oltre a bussole e tiranti, l'assemblaggio prevede anche l'utilizzo di spine in legno per garantire ulteriore stabilità e tenuta. cm 104x41x148H cataloghi Progetto 06 pagina 62 - Flex@ pagina 68 ***completo di:***	450,12	5	2.250,60
	M 18 SE	SERRATURA A CHIAVE Serratura realizzata in zama di acciaio, a cilindro con doppia chiave pieghevole. cataloghi Progetto 06 pagina 49 - Flex@ pagina 62	20,09	5	100,44
	ER 01 05	KIT DI EQUILIBRIO 1 Contiene 4 pezzi: - n.1 ER 01 02 - n.1 ER 01 06 - n.1 ER 01 07 - n.1 ER 01 08 SPORTBOX S cm 41,5x41,5x41,5h / TAVOLE EQUILIBRIO cm 115x24x9h brochure Progetto 06 pagina 15	908,30	1	908,30
	ER 01 09	SUPPORTO A MURO PER TAVOLE EQUILIBRIO Montaggio a parete per contenere fino a quattro tavole di bilanciamento. Le tavole possono essere facilmente fissate e rimosse. cm 51,3x15x7,6h brochure Progetto 06 pagina 16	161,20	1	161,20

	N 02 01	SEGGIOLINA PLURIUSO La struttura portante è realizzata in torniti di legno massello di faggio da mm 25 di diametro, dotata di pioli di collegamento inferiore e superiore fra le gambe sempre realizzati in legno massello di faggio. Il sedile e lo schienale sono realizzati in pannelli di legno multistrati di faggio da mm 8 di spessore. Il trattamento dei torniti, dei pioli e dei pannelli è ottenuta con una prima carteggiatura, una prima mano di fondo (stucco), una seconda carteggiatura e una mano finale di opaco trasparente da 20 gloss di spessore. Tutti i bordi e gli spigoli sono arrotondati con raggio minimo di mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'assemblaggio è ottenuto mediante incastri, colle termoindurenti e viti montaggio che conferiscono la massima tenuta della seggiolina. La seggiolina prevede 3 differenti altezze di seduta a seconda di come viene posizionata in appoggio al pavimento. cm 33x35x17/21/33H catalogo Progetto 06 pagina 34	58,90	5	294,50
	N 01 22	TAVOLO RETTANGOLARE GRANDE ETA' 0/3 ANNI La struttura a 4 gambe è realizzata in legno massello di faggio tornito a sezione circolare da mm 60 di diametro, lucidate al naturale con vernici trasparenti atossiche a base d'acqua; le gambe sono ancorate al piano tramite sistema ad innesto con perno filettato che è avvitato su bussola da 6MA incassata in una piastra brevettata antistrappo realizzata in materiale plastico, questo sistema esclude i telai sotto piano salvaguardando i corretti spazi antropometrici. Il piano è realizzato in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 21 di spessore, rivestito sulle due facce (bilaminato) con laminato plastico HPL da 9/10 di spessore ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, finitura opaca e antigraffio, colore magnolia. I bordi a vista, sono lucidati al naturale con vernice trasparente atossica e sono arrotondati a tutto raggio nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Alla base delle gambe sono posti dei puntali regolabili anti rumore realizzati in robusto materiale plastico. cm 150x75x42H catalogo Progetto 06 pagina 28	323,64	1	323,64
	U 06 04	FASCIATOIO MONOPOSTO CON ANTE SCORREVOLI La struttura composta da base, fiancate, divisioni e ripiani e top è realizzata in pannelli di conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore con finitura betulla, i bordi sono realizzati in abs da mm 3 di spessore in tinta con la struttura e sono arrotondati con raggio minimo di mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di conglomerato ligneo da mm 6 di spessore finitura neutra color magnolia, inserito a incastro su fresata tra le fiancate, la base e il top. Le 2 ante scorrevoli sono realizzate sempre in pannelli di conglomerato ligneo a bassissima emissione di formaldeide da mm 20 di spessore con finitura colorata, i bordi sono realizzati in abs da mm 3 di spessore in tinta con la struttura e sono arrotondati con raggio minimo di mm 2 nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le maniglie di apertura e chiusura sono collocate a incasso nello spessore dell'anta e sono realizzate in materiale plastico colorato. Il piano fasciatoio sagomato è dotato di due rialzi laterali e un cuscino asportabile, è realizzato con struttura portante interna in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 1IM di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione e/o sostituzione. Oltre a bussole e tiranti, l'assemblaggio prevede anche l'utilizzo di spine in legno per garantire ulteriore stabilità e tenuta. Alla base del fasciatoio sono collocate 4 ruote piroettanti di cui 2 dotate di leva freno di sicurezza, sistema di rotazione con cuscinetti a sfera, realizzate in nylon con corona interna di irrigidimento, altezza complessiva mm 100. cm 100x74x86H catalogo Progetto 06 pagina 140	549,82	1	549,82



M 18 247 NB

SPOGLIATOIO 4 POSTI CON 2 ANTE STRUTTURA NOBILITATO BETULLA
La struttura composta da base, fiancate, ripiani regolabili e top, è realizzata in forma mista. La base è in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 20 di spessore, le fiancate, i ripiani e il top sono in conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore: La finitura di tutta la struttura è in nobilitato betulla finitura seta. I bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di legno nobilitato magnolia da 16 mm di spessore inserito a incastro nelle opportune sedi ricavate sulla base, sulle fiancate e sul top. L'anta cieca è realizzata in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore con finitura nei colori di serie, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'anta è apribile a 110° mediante robuste cerniere in acciaio stampato con dispositivi di regolazione a vite. Le maniglie di apertura e chiusura sono realizzate in legno massello di faggio lucidato al naturale e fissate all'anta tramite 2 viti montaggio. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 piedini realizzati in legno massello di faggio tornito da mm 60 di diametro e 100 di altezza, lucidato al naturale con vernici atossiche trasparenti a base d'acqua, alla base dei piedini sono collocati dei puntali regolabili antirumore realizzati in abs. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione e/o sostituzione. Oltre a bussole e tiranti, l'assemblaggio prevede anche l'utilizzo di spine in legno per garantire ulteriore stabilità e tenuta.

cm 36x41x148H
catalogo Progetto 06 pagina 23

226,18 2 452,35

RIEPILOGO ECONOMICO

TOTALE NETTO OFFERTA	€	16.705,78
Trasporto		*INCLUSO*
Scarico		*INCLUSO*
Montaggio in loco		*INCLUSO*
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA IVA COMPRESA	**€**	**20.381,05**

CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzi unitari:	***Iva 22% esclusa*** *(eventuali esenzioni o agevolazioni dell'aliquota fiscale, dovranno essere comunicate prima dell'accettazione dell'offerta economica)*
Validità Offerta:	*45 gg dalla data della presente*
Consegna:	*40 giorni lavorativi data ordine*
Garanzia:	*24 mesi contro difetti di fabbricazione*
Imballo:	*ns. standard compreso in offerta*
Installazione:	*Le quotazioni riportate sono state formulate considerando che gli interventi di posa in opera vengano eseguiti in forma continuativa, senza interruzioni, in normale orario di lavoro diurno e feriale. Qualora per Vs. necessità non fosse possibile operare in queste condizioni, ci riserviamo di formulare una nuova quotazione.*
Assistenza impianti e opere extra contratto:	*Le quotazioni riportate non comprendono gli oneri di assistenza impiantistica, forometrie, tagli ed eventuali adattamenti in cantiere, smontaggi, spostamenti, sgombero dei locali di posa e tutto quanto non previsto in offerta che, ove richiesti, Vi verranno quantificati a consuntivo.*
Note	*CON ALTRE IN ZONA*

PAGAMENTI:

Modalità	***BB 30 GG DF FM***
Banca d'appoggio	
IBAN	

INDIRIZZO CANTIERE:

DATI FATTURAZIONE:

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Partita Iva	
Codice Fiscale	
Telefono	
Vs. ref. Amministrativo	
Metodo invio fatture	☐ **Codice univoco destinatario:**
(selezionare tipologia):	☐ **Email certificata PEC:**
Lettera d'Intenti (esenzione iva)	
Split Payment	

Le condizioni di vendita e le condizioni generali di fornitura, qui allegate, sono parte integrante della presente offerta.

ARREDI 3N SRL

arredi 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l.
Via [illegible]
20833 GIUSSANO (MB)

Data _____

(timbro e firma per accettazione)

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

CONDIZIONI DI FORNITURA: Le condizioni contrattuali di seguito definite si applicano a tutte le vendite effettuate da Arredi 3N srl (di seguito anche "la società") e sono parte integrante del presente contratto. Ogni condizione indicata in offerta diversa e/o contraria alle condizioni generali di vendita sotto riportate dovrà intendersi inefficace se non approvata per iscritto da Arredi 3N srl.

ORDINI DI ACQUISTO: Gli ordini sono da ritenersi accettati solo se l'offerta venga inviata debitamente firmata e timbrata per accettazione da parte del cliente ed inviati a mezzo fax o email alla società. Se presenti i disegni tecnici esecutivi formano parte integrante dell'ordine e dovranno anch'essi e controfirmati o confermati per accettazione.
Eventuali modifiche o annullamento anche parziale dell'ordine da parte del cliente dovranno essere accettate da Arredi 3N srl esclusivamente per iscritto, poiché queste potrebbero comportare addebiti derivanti da maggiori costi od oneri da sostenere.
La richiesta di modifica e/o annullamento anche parziale potrà avvenire entro massimo 7 giorni dalla data di ricezione dell'ordine. Nel caso di modifica dell'ordine la società si riserva la facoltà di variare, qualora fosse necessario, i tempi di consegna e fornitura.

PREZZO: Il Prezzo dei prodotti esposto in offerta è con IVA esclusa ed è riferito al listino in vigore alla data dell'offerta di vendita.
Sono espressamente esclusi dai prezzi le attività connesse a permessi comunali, a pratiche edilizie e ad autorizzazioni presso Enti.

IVA: Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, eventuali esenzioni o agevolazioni dovranno essere comunicati al momento dell'accettazione dell'offerta economica. Come indicato in offerta la fornitura in opera o parte di essa è soggetta all'applicazione del "Reverse charge" (fatturazione senza iva) come previsto dall' art. 17 comma 6 lettera A DPR 633/72

IMBALLO MATERIALI: I prezzi esposti in offerta sono comprensivi di imballaggio standard.
Qualora sia necessario imballare la merce in casse di legno o altro tipo, il prezzo di tali imballaggi sarà quantificato a parte.

DEPOSITO: Il ritiro della merce dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta notifica al cliente di merce pronta per la consegna. Nel caso in cui il cliente richieda uno spostamento della consegna dei materiali, questi saranno tenuti in deposito gratuitamente per i primi 10 giorni.
Oltre questo terminei scatterà un addebito per il deposito pari al 2% mensile (calcolato sui giorni effettivi) sull'importo fatturato della stessa merce in custodia con un minimo di fatturazione di € 150,00, iva esclusa.

CONSEGNA E TRASPORTO: I termini di consegna della merce sono determinati in funzione delle attività correlate del cantiere e decorrono dalla definizione e conferma di tutti i dettagli tecnici, estetici ed economici avuti dal cliente. I termini di consegna indicati in offerta si intendono, comunque, indicativi e mai perentori. La società non risponde dei ritardi nella consegna che non siano dovuti al proprio dolo o cause di forza maggiore o nel caso in cui:
- termini di pagamento non rispettati dal cliente;
- mancanza di conferme richieste dalla società al cliente e/o non ricevute in tempo utile in funzione dei tempi di fornitura;
L'ordine di consegna in caso di sola fornitura materiali si intende adempiuto con la rimessa della merce al vettore.

CUSTODIA E GUARDIANIA: La merce trasportata presso i locali dell'acquirente se pur non in opera si intende sotto la custodia di quest'ultimo, pertanto eventuali danneggiamenti e mancanze che si dovessero verificare debbono ritenersi sotto la responsabilità dell'acquirente che nulla avrà a pretendere da Arredi 3N srl.

PAGAMENTI: I pagamenti devono essere effettuati secondo le condizioni contrattuali concordate tra le parti e sottoscritte con l'accettazione dell'ordine.
In caso di ritardo dei pagamenti delle scadenze indicate in fattura, la società Arredi 3N srl si riserva il diritto di applicare gli interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo.
La merce si intende di proprietà di Arredi 3N srl fino all'avvenuto pagamento dell'intero importo della merce.
In caso di ritardi dei pagamento la società Arredi 3N srl si riserva di modificare unilateralmente le condizioni di pagamento per gli ordini successivi.

RECLAMI: Eventuali vizi o difetti riscontrati sulla merce fornita dovranno essere segnalati alla società entro e non oltre otto giorni dalla consegna o dal termine della posa, se effettuata da Arredi 3N srl.
Eventuali reclami dovranno essere comunicati esclusivamente in forma scritta ad Arredi 3N srl corredati da relativa documentazione a supporto di quanto indicato, in caso contrario la fornitura si intende accettato in tutte le sue parti.

FORO: Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Monza Brianza.

data

(timbro e firma per accettazione)