



Attestazione di Qualificazione
per Cat. OG1-OG3-OG6-OG8-OS10-
OS12-OS24

Torino, 30/04/2026

Offerta n. 08-2026

Spett.le Comune di Castiglione T.se
strada S.G.Benedetto Cottolengo,12
10090-Castiglione.T.se-TO
UU.TT.Lavori Pubblici
c.a. Geom.Paola Cereser
CELL. 331.449.34.12
TEL. 011.981.91.11
E MAIL: paola.cereser@comune.castiglionetorinese.to.it

OGGETTO:	Lavori di segnaletica stradale necessari per istituzione senso unico in via Fico e via Monti-Castiglione T.se.
-----------------	---

Lavorazioni necessari per istituzione senso unico nella via Fico e via Montii, come visti in sopralluogo e come meglio specificato in allegato.

CONDIZIONI ECONOMICHE: € **6.473,42** **oltre IVA**
Le descrizioni sono contenute nell'allegato.

INIZIO LAVORI: 10/12 giorni da ordine per reperimento materiali.

DURATA LAVORI: 02-03 giorni lavorativi.

SONO INCLUSE: tutte le opere previste nel preventivo, comprese quelle accessorie per eseguire i lavori a regola d'arte.

SONO ESCLUSE: opere ulteriori non descritte dovranno essere oggetto di nuovo preventivo da Voi approvato.
eventuali ordinanze per parzializzazione transito veicolare .

PAGAMENTI: 30 gg.fmdf

VALIDITA' OFFERTA: 90 gg.

a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e in attesa di una Vostra cortese
CONFERMA D'ORDINE.

Distinti saluti.

Geom. Giancarlo CINATO
Cell. 335.59.71.648
Tel. 011.27.34.246
e-mail: g.cinato@sovesa.it
e-mail: sovesa@sovesa.it

Sovesa srl Sede Legale: Strada Settimo, 154 -Torino
-Sede Operativa: Via De Francisco, 150 - 10036 Settimo T.se
Tel.011-27.34.246Fax. 011-22.38.942 - P.iva e C.Fiscale: 04636560015 -
rea- c.c.i.a.a. di Torino n° 647048 indirizzo e-mail: sovesa@sovesa.it - sovesa@pec.sovesa.it

OFFERTA N°		COMMITTENTE:	COMUNE DI CASTIGLIONE T.SE ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA FICO-VIA MONTI				
08-2026		LAVORI DI:					
		LOCALITA':					
						OFFERTA	01
	ALLEGATO OFFERTA	DATA:	30/04/26			TOTALE NETTO:	6.473,42
CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	MISURE	U.M.	Q.TA`	PREZZO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
	MODIFICA VIABILE CON ISTITUZIONE SENSO UNICO SU VIA FICO E VIA MONTI SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA MATERIALI						
04.P80.A01	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoidurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola						
04.P80.A01.040	900 mm, sp. 25/10, Al, H.I. Fig.36	1.00	cad	1,00			
		TOTALE	cad	1,00			
04.P80.A02	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoidurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola						
04.P80.A02.040	Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. Fig.37 Fig.47 Fig.80/a Fig.80/b Fig.80/c Fig.81/c	1.00 5.00 2.00 1.00 2.00 1.00	cad	1,00 5,00 2,00 1,00 2,00 1,00			
		TOTALE	cad	12,00			

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	MISURE	U.M.	Q.TA`	PREZZO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
04.P80.A03	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).						
04.P80.A03.060	Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I Fig.349	3.00 TOTALE	cad	3,00			
04.p80.a07	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio "senso unico parallelo" fig. II 348 art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).						
04.p80.a07.040	25x100 cm, sp. 25/10, Al, H.I Fig.348	2.00 TOTALE	cad	2,00			
04.P80.D01	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).						
04.P80.D01.025	Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m paline da 3,50	13.00 TOTALE	cad	13,00			
04.P80.D01	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).						
04.P80.D01.030	Diam. 60 h superiore a 3.80 m paline da 4,00	3.00 TOTALE	cad	3,00			

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	MISURE	U.M.	Q.TA`	PREZZO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
04.p82.b02	Staffe-minuteria-bulloneria. Staffa a collare per pali o piantane diam. 48 o 60 mm composta da due elementi simmetrici con fori per bullone passante, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.						
04.p82.b02.010	Staffa a collare in ferro zincato diam. 60 mm cartelli nuovi	18.00*2	cad	36,00			
		TOTALE	cad	36,00			
04.P82.B09	Staffe-minuteria-bulloneria. Bullone t.e. con gambo interamente filettato						
04.P82.B09.040	Bullone INOX a2, 8 max50 cartelli nuovi	18.00*2*2	cad	72,00			
		TOTALE	cad	72,00			
04.P82.B10	Staffe-minuteria-bulloneria. Dado esagonale in acciaio INOX 18/10, diverse misure, din 934						
04.P82.B10.010	Dado INOX 8 ma x 6 cartelli nuovi	18.00*2*2	cad	72,00			
		TOTALE	cad	72,00			
	RIMOZIONI						
04.P85.A01	Rimozione segnaletica verticale. Rimozione o recupero di pannello						
04.P85.A01.010	Superficie tra 0,24 e 1,50 mq inizio via Fico-Stop	1.00	cad	1,00			
		TOTALE	cad	1,00			
04.P85.A03	Rimozione segnaletica verticale. Recupero di qualsiasi tipo di sostegno,						
04.P85.A03.005	Diam <=60 mm inizio via Fico-Stop palina disabile da spostare	1.00 1.00 TOTALE	cad	1,00 1,00 2,00			
	POSA IN OPERA						
04.P84.A01	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema						
04.P84.A01.010	Tra 0.24 mq e 1.50 mq cartelli nuovi	18.00	cad	18,00			
		TOTALE	cad	18,00			
04.P84.A03	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.						
04.P84.A03.005	Diam. <= 60 mm paline da 3,50 paline da 4,00	13.00 3.00	cad	13,00 3,00			

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	MISURE	U.M.	Q.TA`	PREZZO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
04.P83.A18	palina disabile spostata	1.00	cad	1,00			
		TOTALE		17,00			
	SEGNALETICA ORIZZONTALE		m²				
	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù'). Pallinatura del manto stradale eseguita con le apposite attrezzature e macchinari per la completa eliminazione dei segni sulla carreggiata.						
	04.P83.A18.010 Su passaggi pedonali e altri segni						
	lingresso via Fico	0.50*3.50		1,75			
	barra arresto	0.50*3.50		1,75			
	STOP	(0.50*2.00)*4		4,00			
	via Monti						
04.P83.A15	passaggio pedonale	(0.50*3.00)*5	m²	7,50			
	STOP	(0.50*2.00)*4		4,00			
	disabile via Monti civ.23	(0.50*3.00)+(1.00*1.00)		2,50			
		TOTALE		21,50			
	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù') Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.		m²				
	04.P83.A15.010 Su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata	IDEM		21,50			
	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù'). Pallinatura del manto stradale eseguita con le apposite attrezzature e macchinari per la completa eliminazione dei segni sulla carreggiata.						
	04.P83.A18.005 Su linee fino a cm 15 di larghezza						
04.P83.A15	lingresso via Fico		m				
	linea mezzeria	8.00		8,00			
	via Monti						
	linea mezzeria	8.00		8,00			
	disabile via Monti civ.23	26.00		26,00			
		TOTALE		34,00			
			m				
	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù') Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.						
	04.P83.A15.005 Per linee fino a 15 cm di larghezza	IDEM		34,00			

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	MISURE	U.M.	Q.TA`	PREZZO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
04.P83.B03	Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.						
04.P83.B03.005	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti parcheggi		m				
	via Fico Ovest	48.00		48,00			
	via Fico Sud	142.00		142,00			
	Via Monti	66.00		66,00			
	via Monti-parcheggi esistenti	80.00		80,00			
	TOTALE		m	336,00			
04.P83.B02	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e						
04.P83.B02.010	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15		m				
	via Fico Ovest	48.00		48,00			
	via Fico Sud	160.00		160,00			
	Via Monti	86.00		86,00			
	TOTALE		m	294,00			
04.P83.B01	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.						
04.P83.B01.005	Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003		m²				
	passaggi pedonali	(0.50*3.00)*6.00		9,00			
		(0.50*3.00)*6.00		9,00			
	barra arresto						
	via Monti	0.50*7.00		3,50			
	da parcheggio	0.50*4.00		2,00			
	TOTALE		m²	23,50			
04.P83.A06	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160						
04.P83.A06.005	Scritta completa di STOP/TAXI urbano		cad				
	via Monti	1.00		1,00			

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	MISURE	U.M.	Q.TA`	PREZZO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
04.P83.A04 04.P83.A04.005	da parcheggio	1.00		1,00			
		TOTALE	cad	2,00			
	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina Freccia urbana ad una sola direzione						
	diritta	19.00	cad	19,00			
04.P83.A04 04.P83.A04.010	curva	3.00		3,00			
		TOTALE	cad	22,00			
	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina Freccia urbana a due direzioni						
	doppia	1.00	cad	1,00			
04.P83.B05 04.P83.B05.005		TOTALE	cad	1,00			
	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato ex-novo						
	Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.		cad				
	via Fico ang.via Monti	5.00		5,00			
04.P83.A10 04.P83.A10.005		TOTALE	cad	5,00			
	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Demarcazione (completa di simbolo carrozzella ed eventuale zebratura) di parcheggio per handicappato singolo in fila, secondo gli schemi della fig. II 445/c (art. 149 R.E. cds) dim. m 5,00/6,00x2,00						
	Demarcazione stallo h o C/S in fila		cad				
	VIA Fico n°23	1.00		1,00			
04.P83.A09 04.P83.A09.005		TOTALE	cad	1,00			
	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu'). Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00						
	Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina		cad				
	via Monti fronte civ.4	1.00		1,00			
		TOTALE	cad	1,00			
	A CORPO:	1.00		1,00	6.107,00	6.107,00	
TOTALI.....						6.107,00	-
ONERI SICUREZZA.....						366,42	-
IMPORTO NETTO.....							6.473,42