



DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI
LEADING BY QUALITY SINCE 1998



prev.214.07.26

Spett.le
COMUNE CASTIGLIONE TORINESE
Strada S. Giuseppe Benedetto Cottolengo n.18
10090 - Castiglione T.se (TO)

Collegno, 15/07/2026

Oggetto : ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE TORINESE E SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO "ENRICO FERMI"
SOLUZIONE 1: SOSTITUZIONE TRASLUCIDO TETTOIE CON POLICARBONATO MICROALVEOLARE

In seguito alla Vs. richiesta, con la presente Vi inviamo in allegato l'offerta per il lavoro in oggetto.

Note/Esclusioni :

- I prezzi riportati sono I.V.A. esclusa;
- fornitura acqua ed energia elettrica;
- eventuale onere per occupazione suolo pubblico;
- oneri di collaudo;
- permessi da parte delle autorità competenti;
- oneri di prestazione professionale (DL, esecuzione progetti ecc.);
- tutto quanto non espressamente indicato nel CME allegato alla presente.

TEMPISTICHE: da concordare;

PAGAMENTO: da concordare;

VALIDITA' OFFERTA : un mese;

Confidiamo che le nostre condizioni risultino di Vostro interesse e rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ragguaglio in merito.

Cordiali saluti.

DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI

D.C.G. s.r.l.
Ufficio Tecnico
[Firma]
Via Rosa Luxemburg, 13 - 10093 Collegno (TO)
C. Fisc. / P. IVA 10254480014

DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI SRL | WWW.DCGSRL.COM

Tel +39 011. 853 930 | Email info@dcgsrl.com | PEC nuovadieffe@pec.it | P.IVA. 10254480014 | CAP SOC. € 500.000

Via Luxemburg 13, 10093 Collegno (TO)

SOA 03734500873 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | TO 01847



DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI
LEADING BY QUALITY SINCE 1998

prev.214.07.26

pag. 2


COMPUTO METRICO

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE TORINESE E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "ENRICO FERMI"
SOLUZIONE 1: SOSTITUZIONE TRASLUCIDO TETTOIE CON POLICARBONATO MICROALVEOLARE

COMMITTENTE: COMUNE CASTIGLIONE TORINESE - Strada S. Giuseppe Benedetto Cottolengo n.18 - 10090 Castiglione T.se (TO)

Collegno, 15/07/2026

IL TECNICO


D.C.G. s.r.l.
Ufficio Tecnico
Via Rosa Luxemburg, 13 - 10093 Collegno (TO)
C. Fisc. / P. IVA 10254480014

PREZZARIO: PREZZARIO DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						
	LAVORI A CORPO						
	ALLESTIMENTO DI CANTIERE (Cat 1)						
1 / 1	Allestimento di cantiere comprendente: noleggio mezzi ed attrezzature necessarie per i lavori in quota (trabattelli, PLE), utilizzo di dispositivi di protezione individuali, mezzo di cantiere per i tiri in quota dei materiali.						1,00
	SOMMANO...	a corpo					1,00
2 / 2	Realizzazione di area specifica per cantiere, completa di attrezzature e locali idonei opportunamente segnalati						1,00
	SOMMANO...	a corpo					1,00
3 / 3	Realizzazione di impianto elettrico di cantiere , secondo le normative 494/96 e DM37/08						1,00
	SOMMANO...	ac					1,00
	RIMOZIONI - DEMOLIZIONI (Cat 2)						
4 / 4	Rimozione di copertura in materiale traslucido. E' compreso il trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata del materiale rimosso. Tettoie lato strada (vedi grafico: Tettoie lato strada)						
	Tettoia lato cortile (vedi grafico: Tettoia lato cortile)			20,50 5,50 3,00	8,00 10,50 7,50		164,00 57,75 22,25
	A R I P O R T A R E						244,25

[illegible]

[illegible]

CARBOPIU®

CARBO 2P

11.11.2025

POLYPIU' SRLVia A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italy

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

PRODOTTO:

CARBOPIU'

Carbo 2P sp 4-6-8-10

SEZIONE LASTRA**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

DATI	UNITA'	SPECIFICHE			
Spessore	mm	4±5%	6±5%	8±5%	10±5%
Larghezza lastra	mm	2100 ±5			
Lunghezza lastra	m	Standard 6,0 m a misura su richiesta			
Lunghezza massima consigliata	m	7,00			
Conforme alla norma di riferimento	-	UNI EN 16153:2015			
Colore	-	Neutro - Opalino			
Struttura	-	Monocamera (2 Pareti)			
Chiusura alle estremità		Termosaldatura alveolo o Nastratura alveolo con nastro alluminio			
Protezione U.V.	-	protetto UV sul lato esterno			
Classificazione Fuoco	-	B s1 d0			
Temperatura d'impiego	°C	-40° / + 130°			
Dilatazione Termica Lineare	mm/mm°C	6,7 x 10 ⁻⁵			
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione	-	Vedi specifiche catalogo			
Trasmittanza Termica	W/m²K	U= 3,90	U= 3,50	U= 3,20	U= 3,00
Trasmissione luminosa					
Neutro	%	85 ±2	85 ±2	85 ±2	85 ±2
Opale	%	74 ±2	70 ±2	68 ±2	66 ±2
Garanzia	-	10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni			

Trattamenti speciali

Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

POLYPIU

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.



CARBO 2P

11.11.2025

POLYPIU' SRLVia A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italy

T. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

TABELLE DEI CARICHI:

LASTRA MONOCAMERA 6 mm

Carico daN/m ²	50	75	100	125	larghezza mm
Altezza in metri	2,4	1,8	1,5	1,1	1050
	1,9	1,5	1,2	0,8	2100

LASTRA MONOCAMERA 8 mm

Carico daN/m ²	50	75	100	125	larghezza mm
Altezza in metri	3,0	2,1	1,7	1,2	1050
	2,1	1,8	1,5	1,2	2100

LASTRA MONOCAMERA 10mm

Carico daN/m ²	50	75	100	125	larghezza mm
Altezza in metri	3,1	2,1	1,7	1,5	1050
	2,1	1,8	1,6	1,2	2100

NOTA: CARICHI RIFERITI A LASTRA FISSATA SUI 4 LATI

Trattamenti speciali



Protezione U.V.



Bicolorazione



Trattamento mattato



Trattamento IR

Per informazioni sulla resistenza ad agenti chimici inquadrare il QR Code:

POLYPIU

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA': tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Polypiu S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.