

VIBLOCK

v i b r a t i o n r e m o v e r

Scheda Tecnica

**RESINA POLIMERICA
BICOMPONENTE A
RAPIDO INDURIMENTO**

VIATEK
make your way

Edilpavimentazioni Srl

Via Bolzano 2-4, 38015 Lavis (TN) - Italy
Mail: info@viatek.pro - info@edilpavimentazioni.it
Sito Web: www.viatek.pro

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI PER
LA MANUTENZIONE STRADALE



Descrizione Prodotto

VIBlock è una resina polimerica bicomponente a rapido indurimento priva di solventi volatili, che consente di eliminare le vibrazioni e i rumori dei chiusini e delle caditoie.

Settori di impiego

VIBlock può essere usato per eliminare completamente il fastidioso rumore dei chiusini e delle caditoie che al passaggio dei veicoli si muovono all'interno del telaio. VIBlock è indicato sia per chiusini con appoggio lineare che per quelli con appoggio puntiforme.

Packaging

VIBlock viene commercializzato in cartucce da 1 kg. E' possibile acquistare una scatola da 12, 6 o 3 cartucce e 24, 12 o 6 miscelatori statici.

Conservazione: 1 anno.



La cartuccia deve essere applicata tramite l'utilizzo di un'apposita pistola, acquistabile sempre presso Edilpavimentazioni Srl.

Conservazione del prodotto

Mantenere il prodotto nel contenitore originale chiuso ed in un luogo al riparo dalla luce solare, dal gelo e dagli agenti atmosferici.

Consumi

In situazioni ideali il consumo di VIBlock è di una cartuccia per 3 chiusini. I consumi reali vanno valutati di volta in volta nelle situazioni su cui si va ad operare.

Modalità di applicazione



1. Aprire il chiusino, pulire il telaio e i bordi interni del coperchio.



2. Inserire la cartuccia nella pistola bicomponente dedicata e rimuovere il tappo. Avvitare il miscelatore monouso.



3. Scartare la parte iniziale fino a quando la resina non fuoriesce di un colore grigio scuro e applicare il prodotto lungo il bordo del telaio.



4. Ingrassare il coperchio con grasso lubrificante.



5. Riposizionare il coperchio dopo circa **5 minuti dalla stesa del prodotto** (il tempo necessario alla resina per iniziare a fare presa).



6. Aprire al traffico dopo 40 minuti a +25°C o 1 ora a + 5°C.

Raccomandazioni

Per maggiori informazioni su classificazione, misure di protezione e provvedimenti in caso di incendio si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche prestazionali e le modalità di posa di VIBlock consentono:

- **di eliminare definitivamente le vibrazioni e i rumori di chiusini e caditoie;**
- **ottima adesione del prodotto al telaio e a materiali di diversa tipologia (ghisa, gomma, calcestruzzo);**
- **facilità di stesa;**
- **elevata elasticità;**
- **rapida riapertura al traffico.**

Sistema di Gestione per la Qualità

Il Sistema di Gestione per la Qualità di Edilpavimentazioni Srl è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.



La presente scheda contiene informazioni tecniche e consigli sui Ns. prodotti e corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Esse non comportano l'assunzione da parte di EDILPAVIMENTAZIONI SRL di alcuna garanzia e responsabilità sull'utilizzo del prodotto.