



Comune di Cislago
Provincia di Varese

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO IN VIA ITALIA E PIAZZA TRIESTE

COMMITTENTE: Comune di Cislago

Cislago, 01/08/2026



IL TECNICO
Geom. Vincenzo Borroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. (DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2).

Servizio Tecnico
Ufficio lavori Pubblici

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 CIS-001	squadra tipo: 1 op. specializzato + 1 op. qualificato ed attrezzature Squadra tipo costituita da N. 1 caposquadra, n. 1 operaio qualificato, compreso autocarro con attrezzature (generatore di corrente a scoppio, martelli demolitori elettrici, flessibile e troncatrice con dischi diamantati, piastra vibrante a scoppio, idropulitrice) ed ogni altro utensile o attrezzatura si renda necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Da escludersi tutti i materiali che verranno contabilizzati a parte. euro (centoottanta/00)	1 h	180,00
Nr. 2 CIS-002	Sigillatura con resina poliuretanica Sigillatura con resina poliuretanica di pavimentazioni in porfido e similari euro (trentauno/00)	mq	31,00
Nr. 3 LOM261.OC .EEA.Mc06. C1206.Mb05 9.0000.a	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava LV Disfacimento. Incluso: accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. euro (quattordici/64)	1 m²	14,64
Nr. 4 LOM261.OC .EEA.Mc06. C1206.Mb05 9.0000.b	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava LV Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. euro (diciassette/72)	1 m²	17,72
Nr. 5 LOM261.OC .EEA.Pa02.C 1206.Mb059. 0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... iamento testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. euro (quarantauno/78)	1 m²	41,78
Nr. 6 LOM261.OC .EEA.Pa02.C 1206.Mb059. 0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... iamento testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: colori in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7 LOM261.OC .EEA.Pa02.C 1206.Mb060. 0000.-	euro (quarantasette/50)	1 m ²	47,50
	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... iametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m ²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava POI PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m ³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m ²	48,20
Nr. 8 LOM261.OC .EEA.Pa02.C 1206.Mb060. 0005.-	euro (quarantaotto/20)		
	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... iametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8; peso [kg/m ²] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava POI PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m ³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m ²	56,87
Nr. 9 LOM261.OC .EEA.Pa02.C 1206.Mb060. 0010.-	euro (cinquantasei/87)		
	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... iametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m ²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava POI PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m ³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14.	1 m ²	69,16
Nr. 10 LOM261.OC .EEA.Pa02.C 1206.Mb060. 0015.-	euro (sessantanove/16)		
	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... iametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	[cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. euro (ottantacinque/75)	1 m²	85,75
Nr. 11 LOM261.OC .EEA.Pa02.C 1206.Mb061. 0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... iamento testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. euro (novantauno/03)	1 m²	91,03
Nr. 12 LOM261.OC .EEA.Pa02.C 1206.Mb061. 0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... iamento testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: inserimento ad archi contrastanti/ventaglio. RP Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. euro (centododici/24)	1 m²	112,24
Nr. 13 LOM261.OC .ITA.Ma09.D 1200.Mb000. 0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettificazione del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettificazione del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. euro (sessantaotto/30)	1 m²	68,30
Nr. 14 LOM261.OC	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.ITA.Ma09.D 1200.Mb059. 0080.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. euro (ottantatre/27)	1 m ²	83,27
Nr. 15 LOM261.OC .ITA.Ma09.D 1200.Mb059. 0085.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. euro (settantatre/28)	1 m ²	73,28
Nr. 16 LOM261.OC .ITA.Ma09.D 1200.Mb059. 0090.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. euro (ottantanove/40)	1 m ²	89,40
Nr. 17 LOM261.OC .ITA.Ma09.D 1200.Mb059. 0095.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. euro (settantauno/23)	1 m ²	71,23
Nr. 18 LOM261.OC .ITA.Ma09.D 1200.Mb059. 0100.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. euro (ottantasei/20)	1 m ²	86,20
Nr. 19 LOM261.OC .ITA.Ma09.D 1200.Mb059. 0105.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R LV Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. euro (settantacinque/45)	1 m ²	75,45
Nr. 20 LOM261.OC .ITA.Ma09.D 1200.Mb059. 0110.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia; cemento. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 RM Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; impiego: sottofondi massicciate; fornitura: sfuso. SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose RM Legante idraulico di cemento bianco; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R OC2 OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3. LV Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. euro (novantatre/10)	1 m ²	93,10
Nr. 21 LOM261.OC .ITA.Mc04.C 1206.Mb000.	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede stradale.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0250.-	LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede stradale. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava LV Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 euro (diciotto/47)	1 m²	18,47
Nr. 22 LOM261.OC .ITA.Mc04.C 1206.Mb000.	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede tram.		
0255.-	LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede tram. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava LV Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 euro (ventitre/82)	1 m²	23,82
Nr. 23 LOM261.OC .ITA.Mc04.C 1206.Mb000.	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede stradale.		
0260.-	LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede stradale. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava LV Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 euro (venti/39)	1 m²	20,39
Nr. 24 LOM261.OC .ITA.Mc04.C 1206.Mb000.	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede tram.		
0265.-	LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede tram. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava LV Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. euro (ventinove/32)	1 m²	29,32
Nr. 25 LOM261.OC .ITA.Mc04.C 1206.Mb000.	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia na ... in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16.		
0785.-	LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. OP Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	[cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava LV Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 euro (venticinque/45)	1 m²	25,45
Nr. 26 LOM261.OC .ITA.Mc04.C 1206.Mb000. 0790.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia na ... in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. OP Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava LV Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 euro (trentatré/11)	1 m²	33,11
Nr. 27 LOM261.OC .ITA.Mc04.C 1206.Mb000. 0795.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia na ... in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. OP Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava LV Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 euro (ventisette/36)	1 m²	27,36
Nr. 28 LOM261.OC .ITA.Mc04.C 1206.Mb000. 0800.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia na ... in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. OP Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava LV Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 euro (trentasette/54)	1 m²	37,54
Nr. 29 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.J0001.0 000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglom ... ata e vagliata LV Posa. Incluso: formazione letto di posa. OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale effetto pietra; funzione: guida per ipo/non vedenti; impiego: esterno scivoli; spessore [cm] ≥ 4 lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino etc...); strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente in quarzo sferoidale; letto in malta di cemento. OP Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale effetto pietra; funzione: guida per ipo/non vedenti; impiego: esterno scivoli; spessore [cm] ≥ 4 lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino etc...); strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente in quarzo sferoidale; letto in malta di cemento. RM Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale effetto pietra; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali; strato a vista composto da polveri e graniglie macinate		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 30 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0000.-	finemente di quarzo sferoidale tedesco uniti a cementi ad altissima resistenza PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: formazione letto di posa. euro (novantaquattro/17) OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. euro (trentanove/31)	1 m²	94,17
Nr. 31 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. euro (quarantaquattro/15)	1 m²	39,31
Nr. 32 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. euro (quarantadue/35)	1 m²	44,15
Nr. 33 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento	1 m²	42,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 34 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0020.-	giunti con sabbia. euro (cinquantauno/56) OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	51,56
Nr. 35 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0025.-	euro (quarantauno/73) OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	41,73
Nr. 36 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0030.-	euro (quarantaotto/98) OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	48,98
Nr. 37 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0035.-	euro (quarantaquattro/77) OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	44,77
Nr. 38 LOM261.OC	euro (cinquantadue/82) OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.	1 m²	52,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia POI PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. euro (cinquantauno/30)	1 m²	51,30
Nr. 39 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0045.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia POI PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. euro (cinquantasei/84)	1 m²	56,84
Nr. 40 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0050.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia POI PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. euro (cinquantatre/55)	1 m²	53,55
Nr. 41 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0055.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 42 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0060.-	dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. euro (sessanta/79) OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. euro (cinquantadue/93)	1 m²	60,79
Nr. 43 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0065.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. euro (sessantatre/27)	1 m²	52,93
Nr. 44 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0070.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata	1 m²	63,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 45 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0075.-	LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. euro (cinquantacinque/97) OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia nat ... ra con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. OP Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400. RM Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 RM Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. euro (sessantasette/23)	1 m²	55,97
Nr. 46 LOM261.OC .ITA.Pa02.D 1200.Mb059. 0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia natu ... [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 . OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastrine / piastrelle regolari di porfido forniti in cantiere dal Committente. Posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 . OP Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Escluso: fornitura. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastrine / piastrelle regolari di porfido forniti in cantiere dal Committente. RM Lastra di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 6 RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 400 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata LV Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 . euro (trentasette/37)	1 m²	67,23
Nr. 47 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 3003.Mb059. 0000.-	OPERA: Cordolo, binderi di roccia naturale porfido generi ... P Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. OPERA: Cordolo, binderi di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; sezione x [cm] = 10 ÷ 12 sezione y [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; oneri di discarica. OP Cordolo, binderi di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; sezione x [cm] = 10 ÷ 12 sezione y [cm] = 12. RM Cordolo binderi di roccia naturale porfido generico; dimensione x sezione [cm] = 10 ÷ 12 dimensione y sezione [cm] = 12 PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, strutturale di conglomerato cementizio; impiego: strutture; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a compressione del cemento [classe] = 42,5. Confezionato in cantiere. LV Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; oneri di discarica. RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. euro (ventidue/53)	1 m	22,53
Nr. 48 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 9725.F0000. 0005.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: ... ncluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti cubetti porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 2. OP Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti cubetti porfido. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 2. RM Sigillante di bitume polimero generico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 49 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 9725.G0000. 0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte) LV Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. euro (trentauno/87) OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti c ... tesa; pulizia segatura boiaccia in eccesso; pulizia finale. OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti cubetti porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia segatura boiaccia in eccesso; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 3. OP Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti cubetti porfido. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 3. RM Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiaccine; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500 LV Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia segatura boiaccia in eccesso; pulizia finale. euro (dodici/07)	1 m²	31,87
Nr. 50 LOM261.OC .ITA.Pa04.D 9725.G0000. 0005.-	OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti p ... Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia finale. OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti pavimentazioni cubetti di porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 4. OP Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti pavimentazioni cubetti di porfido. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 4. RM Premiscelato stucco; funzione: stuccatura; impiego: pavimentazioni; granulometria max (Ø) [mm] = 2; resistenza meccanica [classe] = C45/55 resistenza a flessione [Mpa] = 8 esposizione ambientale [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti ed aggregati di prima qualità; resistente a cicli di gelo/disgelo e sali disgelanti LV Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia finale. euro (ventidue/52)	1 m²	12,07
Nr. 51 LOM261.PO. ITA.Pa04.C0 001.J0001.05 10.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato c ... rico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. PS1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R RM Legante idraulico di cemento generico; fornitura: sfuso in sacchi [kg] = 25; resistenza a compressione [classe] = 32,5R RM Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere. RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere euro (cento/98)	1 m³	100,98
Nr. 52 LOM261.RM .00.10.05.Mb 001.0500.b	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8 Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8 euro (ventiotto/57)	1 m³	28,57
Nr. 53 LOM261.RM .06.10.00.Mb 059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico ... ra: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 euro (ventiuno/79)	1 m²	21,79
Nr. 54 LOM261.RM .06.10.00.Mb 059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico ... a: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10 euro (diciannove/89)	1 m²	19,89
Nr. 55 LOM261.RM .06.10.00.Mb 059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 euro (diciannove/89)	1 m²	19,89
Nr. 56 LOM261.RM .06.10.00.Mb 059.0005.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico ... ri in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: colori in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero euro (ventisetze/24)	1 m²	27,24
Nr. 57 LOM261.RM .06.10.00.Mb	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico ... ri in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
059.0005.b	SPECIFICHE TECNICHE: colori in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero euro (ventiquattro/87)	1 m ²	24,87
Nr. 58 LOM261.RM .06.10.00.Mb 059.0005.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico ... ri in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: colori in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero euro (ventiquattro/87)	1 m ²	24,87
Nr. 59 LOM261.RM .06.10.00.Mb 060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del tren ... kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m ²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava euro (ventisette/91)	100 kg	27,91
Nr. 60 LOM261.RM .06.10.00.Mb 060.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del tren ... kg/m²] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8; peso [kg/m ²] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava euro (ventisette/92)	100 kg	27,92
Nr. 61 LOM261.RM .06.10.00.Mb 060.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del tren ... kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m ²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava euro (venticinque/91)	100 kg	25,91
Nr. 62 LOM261.RM .06.10.00.Mb 060.0000.d	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del tren ... kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m ²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava euro (ventisei/53)	100 kg	26,53
Nr. 63 LOM261.RM .06.10.00.Mb 061.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di ... kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m ²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava euro (trentasette/18)	100 kg	37,18
Nr. 64 LOM261.RM .06.10.00.Mb 061.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di ... kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m ²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava euro (trentasette/04)	100 kg	37,04
Nr. 65 LOM261.RM .34.15.15.Mb 059.0000.-	Cordolo binderi di roccia naturale porfido generico; dime ... x sezione [cm] = 10 ÷ 12 dimensione y sezione [cm] = 12 Cordolo binderi di roccia naturale porfido generico; dimensione x sezione [cm] = 10 ÷ 12 dimensione y sezione [cm] = 12 euro (undici/73)	1 m	11,73
Nr. 66 LOM261.RP. 00.50.00.003 0.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. euro (ventiuno/23)	1 h	21,23
Nr. 67 LOM261.RP. 00.50.00.003 0.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. euro (ventiuno/98)	1 h	21,98
Nr. 68 LOM261.RP. 00.50.00.003 0.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. euro (ventidue/69)	1 h	22,69
Nr. 69 LOM261.RP. 00.50.00.003	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. euro (quaranta/13)	1 h	40,13

COMMITTENTE: Comune di Cislago [sist porfido Trieste-Italia - stima.dcf (X:\lavori pubblici\Documenti-L\LLPP\Piazze-Strade\Trieste-via Italia\sistemazione 2